

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ADOQUÍN HOLANDA

[6 cm]





PRODUCTO	ESPESOR	ANCHO	LARGO	PESO	UNIDAD X M2	UNIDAD X PALLET	M2 POR PALLET	PESO POR PALLET
AH6	6 cm	10 cm	20 cm	2,5 kg	50	850	17	2125 kg

• **CONTROL DE CALIDAD: TRAZABILIDAD DE LOS PARÁMETROS EN LABORATORIO PROPIO.**

El **CCTS ADOQUIN HOLANDA de 6 cm** es recomendando para utilizar en zonas de tránsito vehicular liviano y/o peatonal. Ideal para la pavimentación de barrios privados, calles internas, estacionamientos, plazas, espacios recreativos, veredas, etc.

Dimensiones

El tamaño y la forma de los adoquines serán lo más uniformes posibles, para que traben unos con otros y la superficie final sea plana. Para esto, la diferencia máxima en las dimensiones con respecto a las dadas por el productor, no será de más de 2 mm para el largo y ancho, y de 3 mm para el espesor.

Superficie

Las superficies de los adoquines serán de color uniforme, parejas, es decir sin fisuras, huecos, hormigueros, descascaramientos o materiales extraños (madera, semillas, piedras grandes, etc.). El color y tipo (rugosidad) de la superficie se acordará entre el productor y el comprador porque no existe una forma práctica para medirlos.

Aristas y esquinas

Los bordes o aristas serán agudos, es decir sin desbordamientos, embombamientos o torceduras; y no tendrán rebabas horizontales (en la cara inferior), ni verticales (en la cara superior del adoquín). Esto mismo se debe cumplir para las esquinas y para el bisel.