

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ADOQUÍN HOLANDA

[10 cm]





PRODUCTO	ESPEJOR	ANCHO	LARGO	PESO	UNIDAD X M2	UNIDAD X PALLET	M2 POR PALLET	PESO POR PALLET
H10	10 cm	10 cm	20 cm	4,3 kg	50	500	10	2250 kg

• **CONTROL DE CALIDAD: TRAZABILIDAD DE LOS PARÁMETROS EN LABORATORIO PROPIO.**

El **CCTS ADOQUIN HOLANDA de 10 CM** es recomendando para utilizar en zonas de tránsito vehicular con cargas muy exigentes. El adoquín Holanda lo podemos encontrar en Aeropuertos, Puertos de Carga, Parques Logísticos, Calles.

Dimensiones

El tamaño y la forma de los adoquines serán lo más uniformes posibles, para que traben unos con otros y la superficie final sea plana. Para esto, la diferencia máxima en las dimensiones con respecto a las dadas por el productor, no será de más de 2 mm para el largo y ancho, y de 3 mm para el espesor.

Superficie

Las superficies de los adoquines serán de color uniforme, parejas, es decir sin fisuras, huecos, hormigueros, descascaramientos o materiales extraños (madera, semillas, piedras grandes, etc.). El color y tipo (rugosidad) de la superficie se acordará entre el productor y el comprador porque no existe una forma práctica para medirlos.

Aristas y esquinas

Los bordes o aristas serán agudos, es decir sin desbordamientos, embombamientos o torceduras; y no tendrán rebabas horizontales (en la cara inferior), ni verticales (en la cara superior del adoquín). Esto mismo se debe cumplir para las esquinas y para el bisel.