

# Caños de hormigón

[Simples]  
300 mm



**GEOMETRÍA**

Dímetro nominal

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ø interior / exterior | 300 mm                |
| Espesor de pared      | 300 / 390 mm          |
| Longitud útil         | 45 mm                 |
| Unión                 | 1200 mm               |
| Peso · peso lineal    | Espiga-enchufe c/ aro |
|                       | 165 kg · 0,14 t/m     |

**MATERIAL**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Dosificación | Hormigón simple s/armadura |
| Cemento      | Por peso (automática)      |
|              | CPF40 · Avellaneda         |

**CAPACIDAD HIDRÁULICA**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Caudal (lleno, i=1%) | 707 cm <sup>2</sup> |
| Velocidad            | 97 L/s              |
|                      | 1,37 m/s            |

**COMPORTAMIENTO · ROTURA**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Carga de rotura mín. | Tres aristas (IRAM 11503) |
| Clasificación        | 2250 daN/m                |
|                      | Clase I (IRAM 11503)      |

**NORMATIVA**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Ensayo   | IRAM 11513 (H° simple)    |
| Hormigón | IRAM 11503 (tres aristas) |
|          | CIRSOC 201                |

## CORTE LONGITUDINAL · MM

